



PRODUCT-DETAILS

TA200DU-150

TA200DU-150 Thermal Overload Relay 110 ... 150 A



Información General	
Tipo de producto extendido	TA200DU-150
Código de producto	1SAZ421201R1004
EAN	4013614286049
Descripción corta	TA200DU-150 Thermal Overload Relay 110 ... 150 A
Descripción larga	ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N). La referencia 1SAZ421201R1004 concretamente, se trata de un/a relé de sobrecarga térmica. Sus características son: Rango de corriente ajustable: 110 - 150 A, Tensión de servicio nominal máxima Ue: 690V, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada, Número de contactos auxiliares normalmente cerrados: 1, Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1, Número de contactos auxiliares como contacto de cambio: 1, Clase de disparo: CLASS 10 A, Función reset automática, Función reset pulsador.

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85364900

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales	2CDC106028M6802
Instrucciones y manuales (parte 2)	1SAC200017M0002
Curva característica tiempo-corriente	1SAZ400502F0004
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones	1SAZ400401F0001

Dimensiones	
Ancho del product	104 mm
Alto del producto	151 mm
Largo del product	126 mm
Peso del product	0.76 kg

Technical	
Rango de ajuste	110 ... 150 A
Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 440 V DC Auxiliary Circuit 500 V AC Main Circuit 690 V AC Main Circuit 440 V DC
Corriente nominal de funcionamiento (I_e)	150 A
Frecuencia nominal (f)	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 60 Hz Main Circuit 50 Hz Main Circuit DC
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	690 V
Número de polos	3
Número de contactos auxiliares NC	1
Número de contactos auxiliares NO	1
Número de postes protegidos	3
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th})	Auxiliary Circuit NC 5 A Auxiliary Circuit NO 5 A
Corriente nominal de	(120 V) NC 3 A

funcionamiento AC-15 (I _e)	(120 V) NO 1.5 A
	(240 V) NC 3 A
	(240 V) NO 1.2 A
	(400 V) NC 0.75 A
	(400 V) NO 0.37 A
	(440 V) NC 0.75 A
	(440 V) NO 0.37 A
	(500 V) NC 0.3 A
	(500 V) NO 0.25 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(125 V) NC 0.25 A
	(125 V) NO 0.25 A
	(24 V) NC 1.25 A
	(24 V) NO 1.25 A
	(250 V) NC 0.12 A
	(250 V) NO 0.04 A
	(60 V) NC 0.25 A
	(60 V) NO 0.25 A
Grado de protección	Housing IP20
	Main Circuit Terminals IP00
Grado de contaminación	3
Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
	Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
	Rigid 1/2x 0.75 ... 4 mm ²
Capacidad de conexión del circuito principal	Hole Diameter > 10 mm ²
	Rigid or Flexible with Cable Lug 1x 25 ... 120 mm ²
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1 ... 1.3 N·m
	Main Circuit 25 N·m
Longitud de pelado del cable	Auxiliary Circuit 9 mm
Destornillador recomendado	Auxiliary Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Open Bars
Posición de montaje	1 ... 6
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 ... 6.0 W
Adecuado para	A145
	A185
	AF145
	AF185
	AF190
	AF205
Normas	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL 60947-1
	UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA	Main Circuit 600 V AC
Clasificación de los contactos UL/CSA	(NC:) B600
	(NO:) C600
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA	Flexible 1x 4-0000 AWG
	Stranded 1x 4-0000 AWG
Capacidad de conexión Circuito auxiliar UL/CSA	Flexible 1/2x 18-14 AWG
	Stranded 1/2x 18-14 AWG
Par de apriete UL/CSA	Auxiliary Circuit 12 in·lb
	Main Circuit 220 in·lb

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +55 °C
----------------------	-------------------------------

	Operation Compensated -25 ... +55 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Compensación de la temperatura del aire ambiente	Sí
Altitud máxima de funcionamiento permisible	2000 m
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 12g
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006525

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información sobre RoHS	1SAD938518-0043
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Circular Value

Instrucciones para el final de la vida	1SAC200335H0001
--	-----------------

Eco Transparency

Declaración Ambiental de Producto - EPD	1SAC200275H0001
Información medioambiental	1SAC200056H0009

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	1SAA941000-0102
Certificado BV	1SAA941000-0201
Certificado CB	1SAA941004-2003
Certificado CQC	CQC2016010309922936
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001321
Declaración de conformidad - CE	1SAD101100-3509
Declaración de conformidad - UKCA	1SAD201100-3509
Certificado DNV	1SAA941000-0304
Certificado DNV GL	1SAA941000-0304
Certificado EAC	1SAA941002-2702
Certificado GL	1SAA941000-0304

Certificado LR	1SAA941000-0504
Certificado RMRS	1SAA941000-0704
Certificado UL	E48139-19910930

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	165 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	133 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	151 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.01 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614286049
Embalaje Nivel 2 Unidades	4 piece
Embalaje Nivel 2 Ancho	280 mm
Embalaje Nivel 2 Alto	210 mm
Embalaje Nivel 2 Largo	395 mm
Embalaje Nivel 2 Peso	8.786 kg
Nivel de paquete 2 EAN	4013614494260

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	F
ETIM 4	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 5	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 6	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 7	EC000106 - Thermal overload relay
ETIM 8	EC000106 - Thermal overload relay
Clase electrónica	V11.0 : 27371501
UNSPSC	39122330
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5366 >> Thermal overload relay
Número E (Finlandia)	3709360
Número E (Suecia)	3228706

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
1SAZ401110R0001	DB200 Single Mounting Kit	DB200	1	piece
1SAZ401901R1001	LT200/A Terminal Shroud	LT200/A	1	piece
1SFA616162R1014	KPR3-101L Reset push button	KPR3-101L	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Relés térmicos

