



PRODUCT-DETAILS

ML1-100W

ML1-100W Pilot Light



Información General

Tipo de producto extendido	ML1-100W
Código de producto	1SFA611400R1005
EAN	7320500306192
Descripción corta	ML1-100W Pilot Light
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.
	Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.
	Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.
	La referencia 1SFA611400R1005 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para luz indicadora.
	Sus características son: Número de luces indicadoras instalables: 1, Color de la lente: Blanco, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro del orificio: 22mm, Ejecución de la lente: Alto, Grado de protección (IP), frontal: IP66

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	8536619090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.03 m
Alto del producto	0.03 m
Largo del product	0.033 m
Peso del product	0.018 kg

Technical

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	White
Tipo de actuador	Pilot light head
Iluminación	Illuminated
Tipo de módulo NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R

Type4
Type4X

Ambiente

Grado de protección	Front IP66
---------------------	------------

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus	9AKK107046A9925
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005452
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL	E-14107

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.11 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.15 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.018 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500306192

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	P
ETIM 6	EC000223 - Front element for indicator light
ETIM 7	EC000223 - Front element for indicator light
ETIM 8	EC000223 - Front element for indicator light
Clase electrónica	V11.0 : 27371211
UNSPSC	39121534
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4766 >> Indicator or pilot lights
Número E (Finlandia)	2339009
Número E (Noruega)	4372575
Número E (Suecia)	3716205

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Pilotos de señalización y operación → ML Modular Pilot Lights

Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

