



PRODUCT-DETAILS

MPEK4-11R

MPEK4-11R Emergency stop



Información General

Tipo de producto extendido	MPEK4-11R
Código de producto	1SFA611525R1101
EAN	7320500372746
Descripción corta	MPEK4-11R Emergency stop
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.
	Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.
	Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.
	La referencia 1SFA611525R1101 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para botón de seta.
	Sus características son: Color del botón: Rojo, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro de tapa: 40mm, Diámetro del orificio: 22mm, Grado de protección (IP): IP66, Grado de protección (NEMA): 4X, Tipo de botón: Alto, Función de cambio de enclavamiento, Adecuado para parada de emergencia

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 pieza
Código arancelario	85369001

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.04 m
Alto del producto	0.04 m
Largo del product	0.068 m
Peso del product	0.065 kg

Technical

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Red
Tipo de actuador	Mushroom 40 mm
Material del bisel	n/a
Iluminación	Non-illuminated
Función	Maintained

Subfunción	Key release
Código de la llave	Key code 71
Tipo de módulo NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X

Ambiente

Grado de protección	Front IP66 Terminals IP20
---------------------	------------------------------

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	5da058db-b745-4722-bba3-6b4cc8fc956b Sweden (SE)
SCIP simplificado	49abd6fd-c39c-43da-afe6-5fcabcbdd2338 Germany (DE) 2b1886de-33f4-4bfb-b063-34760f01148f Germany (DE) 57ca4310-6be2-45e8-9afd-6b89976a65bc Belgium (BE) 07f0941a-dc3d-4b0b-a130-007cd3491395 Denmark (DK) 6f8b9a62-d8ac-4ee5-aa1d-9f5188d48cba Croatia (HR) b425abd0-8a9c-4797-be73-41ace703ed82 Germany (DE) c86d46a7-3cf1-41e7-b91d-0dbac632d198 Italy (IT) da6e6538-0f17-4408-8b1a-323be4a022ad Finland (FI) 998b9ffa-35bd-4141-b37a-daa2f6d38e8e Norway (NO) e80ef846-0245-41d4-8cdc-3e21f39723b0 Poland (PL) d68a4b07-a36f-43bc-8755-e2718132ab87 Czech Republic (CZ) 4c3feed3-bfd5-48c2-a056-e63cbdfafb46 Poland (PL) c93ae116-022c-4f5a-80cd-02351546a626 Greece (GR) cf72184e-9fc2-4cf8-97f1-fcedadab66f6 Bulgaria (BG) 317674d8-98b5-4b3c-9c82-fce1c92d047a Sweden (SE) b5608758-1529-4ab4-b1e0-33c57423c3f3 Portugal (PT) 5af9993d-28d1-49b2-9644-15e168931104 Estonia (EE) f6d4c9c5-8ded-43ca-a648-c22d3b543397 Netherlands (NL) bba34bd6-d04a-45a6-9b82-8201ff711746 Hungary (HU) 169c7358-965f-49b8-8dcb-2890677db848 Belgium (BE) 4a799b26-8924-408d-95c7-c498eea6b680 France (FR) 81067ea1-f54f-459c-8038-23e79e26aec6 Germany (DE) bedd21fa-ac03-4dcb-ab31-ce021bf0021f Spain (ES) 45439f21-b129-4578-9171-e55d649e8312 Hungary (HU) 83153f15-b781-425c-b180-1bc4efcbb005 France (FR) a25a3233-da3e-4e6d-bab0-3cb2c7b711b5 Germany (DE) b97620b6-79cc-48d1-b3e3-b14ad96b4ae2 Poland (PL)
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	2CMT2023-006523
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus	9AKK107046A9925
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005452
Declaración de	2CMT2020-006122

conformidad - UKCA	
Certificado DNV GL	E-14107

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1	bag 1 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.135 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.145 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.045 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.068 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500372746

Clasificaciones	
Código de clasificación de objetos	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
Clase electrónica	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Finlandia)	2315855
Número E (Noruega)	4372207
Número E (Suecia)	3705078

Categorías
Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Emergency Stop and Safety Stop
Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Pilotos de señalización y operación → MP Pushbutton
Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

